

理研計器(株)

ポータブル一酸化炭素モニター(水素干渉低減)CO-04(C-)



※この画像はシリーズ代表画像になります。

ブランド名

リケンケイキ

商品名

ポータブル一酸化炭素モニター(水素干渉低減)

型式

CO-04(C-)

品番

充電池仕様

乾電池/充電池で電源仕様を選択可能。いつでもすぐに使える乾電池仕様、繰り返し使用できる充電池仕様の2つの電源仕様をラインアップ(注文時にご指定下さい)。

7m落下耐久試験をクリア。高所作業時に万が一落とした場合も故障のリスクが少なく、安心してご使用いただけます。

保護等級：IP66/67相当で、屋外作業に安心の防塵防水構造です。

本質安全防爆構造（国内防爆/ATEX/IECEX/INMETRO/China Ex）で、危険場所でも使用可能です。

水素干渉を低減！水素干渉をほとんど受けない一酸化炭素センサを開発。鉄鋼市場など水素の共存環境に対応

連続使用時間 乾電池：約6200時間 Ni-MH電池：約4200時間

#### スペック

奥行：24mm

高さ：67mm

測定範囲：検知範囲（サービスレンジ）0-500ppm（500-2000ppm）

測定範囲酸素：

対象ガス：一酸化炭素

（水素干渉低減）

電源：単4形Ni-MH電池（エネルーブ）2本

幅：54mm