



※この画像はシリーズ代表画像になります。

ブランド名

リケンケイキ

商品名

ポータブル酸素・一酸化炭素モニター

型式

CX-04

品番

充電電池仕様

乾電池/充電電池で電源仕様を選択可能。いつでもすぐに使える乾電池仕様、繰り返し使用できる充電電池仕様の2つの電源仕様をラインアップ(注文時にご指定下さい)。

7m落下耐久試験をクリア。高所作業時に万が一落とした場合も故障のリスクが少なく、安心してご使用いただけます。

保護等級：IP66/67相当で、屋外作業に安心の防塵防水構造です。

本質安全防爆構造（国内防爆/ATEX/IECEx/INMETRO/China Ex）で、危険場所でも使用可能です。

国内メーカー初のデュアルセンサ一酸化炭素&酸素デュアルセンサを開発し、2成分同時検知&同時表示を小型ポータブルで実現！

連続使用時間 乾電池：約4600時間 Ni-MH電池：約3000時間

スペック

奥行：24mm

高さ：67mm

測定範囲：検知範囲（サービスレンジ）

一酸化炭素 0-500ppm（500-2000ppm）

測定範囲酸素：検知範囲（サービスレンジ）0.0-25.0%（25.0-40.0%）

対象ガス：一酸化炭素 酸素

電源：単4形Ni-MH電池（エネルギー）2本

幅：54mm