

理研計器(株)

ポータブル硫化水素モニターGW-3HS



ブランド名

リケンケイキ

商品名

ポータブル硫化水素モニター

型式

GW-3 HS

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

直接身に付けられる小型、軽量デザイン

わずか45gの小型・軽量設計のため手首や腕、お持ちのヘルメットバンドなど、どこにでも装着することができます。

ブザー、ランプのほか、振動でガス警報をお知らせ。手首や腕に装着することで騒音の中でも振動で危険に早く気づくことが可能です。

高機能・高耐久の新型Rセンサ搭載

広い温度範囲（-20～+60℃）で使用可能。

水素干渉をほとんど受けない一酸化炭素センサをラインアップし、鉄鋼市場など水素の共存環境に対応。

国内メーカー初の一酸化炭素&酸素デュアルセンサをラインアップし、2成分検知を小型ポータブルで実現。

どこでも使用できる安心設計

保護等級：IP66/68（2m, 1h）相当で、屋外作業に安心の防塵防水構造。

本質安全防爆構造（国内防爆/ATEX/IECEX）で、危険場所でも使用可能。

スペック

奥行：22mm

高さ：42mm

測定範囲：検知範囲（サービスレンジ）0.0-30.0ppm（30.0-200.0ppm）

測定範囲酸素：

対象ガス：硫化水素

電源：コイン型リチウム電池 CR2450

幅：63mm