

理研計器(株)

ポータブルマルチガスモニター4成分タイプGX-2012GT(TYPEC)CH4



ブランド名

リケンケイキ

商品名

ポータブルマルチガスモニター4成分タイプ

型式

GX-2012GT (TYPE C) CH4

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

リークチェックモード搭載（可燃性ガス）

本質安全防爆構造

防爆グループIICにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能

保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当

三方向警報ランプ・二方向ブザーで携帯者と周囲に危険をお知らせ

ブザー音量95dB(A)以上で騒々しい工場内でも聞き逃しなし

乾電池ユニットとリチウムイオン電池ユニット（別売）を併用可能

スペック

奥行：43mm

高さ：173mm

測定範囲：0～25vol%(O₂)

0～100%LEL(CH₄)

～100vol%(CH₄)

0～2000ppm(CH₄)

測定範囲酸素：

対象ガス：CH₄(%LEL)、CH₄(vol%)、CH₄(ppm)、O₂

電源：乾電池ユニット＜単3形アルカリ乾電池×3本＞（標準）又はリチウムイオン電池ユニット（オプション）

幅：71mm