リオン㈱
汎用振動計VM-83VM-83

※この画像はシリーズ代表画像になります。

ブランド名

リオン

商品名

汎用振動計VM-83

型式

VM-83

品番

●圧電式加速度ピックアップまたはサーボ加速度計LS-10Cで検出された振動を測定、評価
●指示特性として実効値、等価ピーク値、等価P-Pがあり、最大値ホールド、ピークホールドの機能も装備
●4種類の入力端子を持ちあわせ、加速度、速度、変位が選択でき、サーボ加速度計LS-10Cを用いることにより圧電式加速度ピックアップでは困難な0.1 Hz以上の超低周波振動の測定が可能
●コンパレータ機能搭載により、レベル判定出力が可能

スペック
奥行：234mm 加速度周波数： 検出距離： 高さ：171mm 測定範囲：振動数範囲 圧電式 加速度： 1 Hz ～ 20 kHz ±5 % 圧電式 速度： 1 Hz ～ 3 Hz±10 %、3 Hz ～ 3 kHz ±5 % 圧電式 変位： 1 Hz ～ 3 Hz±20 %、3 Hz ～ 500 Hz ±10 % サーボ加速度計 加速度： 0.1 Hz ～ 100 Hz ±5 % サーボ加速度計 速度： 0.1 Hz ～ 0.3 Hz ±10 %、0.3 Hz ～ 100 Hz ±5 % サーボ加速度計 変位： 0.1 Hz ～ 0.3 Hz ±20 %、0.3 Hz ～ 100 Hz ±10 % 電源：単2形乾電池×4、ACアダプタ（オプション ： NC-98E） 測定精度：