

コフロック株

液体用定流量弁MODEL2600シリーズSUS仕様2600-S-10ML/MIN



ブランド名

KOFLOC

商品名

液体用定流量弁MODEL2600シリーズSUS仕様

型式

2600-S-10ML/MIN

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

本器は液体用に開発されたステンレス製及び塩ビ製定流量弁で、一次側の圧力変動及び、二次側の圧力変動
対しても、液体の流量を一定に制御します。

すぐれた液体の定流量弁特性

精度の良い部品で構成されたバルブにより、なめらかに調整できます。

圧力変動の影響を受けません

一次側圧力変動、及び二次側（出口側）圧力変動に対しても、一定流量を保持します。

微量流量 10ML/MIN レンジから制御可能

ダイヤフラム上下両室に気泡ぬき構造採用

初期流量設定時に気泡抜きを行うことにより、精度の良い調整をおこなうことができます。

スペック

使用最大圧力：0.5MPa

出口接続：

精度：制御精度 $\pm 3\%$ FS以内

接続サイズ：

接続口径：Rc1/4

対象流体：

適合流体：

流量：10（H₂O換算）ML/MIN

材質：流体接触部 SUS316、フッ素ゴム、フッ素樹脂